

## AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

### Servidor de gravação flexível e expansível

Equipado com componentes poderosos, esse servidor de gravação seguro e expansível oferece alto desempenho e suporte a aplicativos e recursos poderosos. Ele inclui licenças do AXIS Camera Station e várias configurações de RAID para armazenamento flexível e configuração de várias redundâncias. E um módulo de plataforma confiável (com certificação FIPS 140-2 nível 2) garante o armazenamento seguro de todas as chaves e certificados de criptografia. Disponível em duas variações com a opção de armazenamento, ele é fornecido carregado com software pré-configurado. Além disso, todos os produtos compatíveis estão disponíveis em uma lista de preços para uma experiência de loja de parada única. E ele também oferece serviços como manter seu disco rígido, atendimento no local no próximo dia útil e garantia de 5 anos.

- > [Solução expansível e poderosa](#)
- > [Opções de armazenamento flexíveis, incluindo RAID](#)
- > [Disponível em 2 variações: 96 TB e 192 TB:](#)
- > [96 licenças do AXIS Camera Station incluídas](#)
- > [Suporte extensivo e garantia de 5 anos](#)



## AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

<b>Modelos</b>	S1296 Rack 96 TB S1296 Rack 192 TB
<b>Licenças</b>	96 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).
<b>Escalabilidade do sistema</b>	Qualificado para 192 portas e uma taxa de bits de gravação de até 1,5 Gbps por segundo, aproximadamente 150 canais de vídeo em 4 MP, 30 fps em um cenário de varejo. Consulte o AXIS Site Designer para obter estimativas de armazenamento. Testado com: 20 clientes de visualização ao vivo 4 clientes executando operações pesadas de scrubbing ou reprodução Para sistemas com mais de 100 canais de vídeo ou uma taxa de bits de gravação de 1 Gbps, recomendamos configurar o tamanho alocado para gravação em 95%.
<b>Hardware</b>	
<b>Processador</b>	Intel® Xeon® Silver
<b>Memória</b>	2 x 16 GB
<b>Armazenamento</b>	<b>S1296 Rack 96 TB</b> Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 12 Slot livre para disco rígido: 0 Armazenamento de fábrica: 80 TB após RAID 6 Capacidade de fábrica sem RAID: 96 TB (12 x 8 TB) <b>S1296 Rack 192 TB</b> Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 12 Slot livre para disco rígido: 0 Armazenamento de fábrica: 160 TB após RAID 6 Capacidade de fábrica sem RAID: 192 TB (12 x 16 TB)
<b>RAID</b>	Nível de RAID de fábrica: 6 Níveis de RAID aceitos: 0, 1, 5, 6, 10
<b>Alimentação elétrica</b>	2 x fontes de alimentação redundantes hot-plug de 800 W (incluídas) (100 – 240 VCA, 12 – 6,3 A, 50/60 Hz)
<b>Conectores</b>	<b>Parte frontal:</b> 1 x USB 2.0 1 x VGA 1 x Porta direta iDRAC <b>Parte traseira:</b> 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Porta Ethernet dedicada iDRAC 2 x RJ45 de 1 Gbps (não use) 2 x RJ45 de 10 Gbps
<b>Vídeo</b>	
<b>Streaming de vídeo</b>	Não destinado à exibição local de vídeo. Recomenda-se o uso de estações de trabalho Axis.

### Segurança cibernética

<b>Documentação</b>	<i>Guia de Fortalecimento do AXIS OS</i> <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Modelo de desenvolvimento de segurança da Axis</i> Lista de materiais (SBOM) do software AXIS OS Para baixar documentos, vá para <a href="http://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse <a href="http://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a>
---------------------	--

### Geral

<b>Sistema operacional</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 240 GB
<b>Gerenciamento de servidores remotos</b>	Licença básica para o iDRAC 9
<b>Segurança</b>	Suporte a unidade de sistema operacional criptografada e unidade de gravação Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
<b>Condições operacionais</b>	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)
<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Aprovações</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI <b>Segurança</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
<b>Compliance</b>	TAA (Trade Agreements Act)
<b>Dimensões</b>	721,62 x 482 x 87 mm (28,42 x 19 x 3,43 pol.), chassi 2U <b>Dimensionamento do trilho:</b> Tipo: deslizante Profundidade de montagem de trilho mínima: 719 mm (28,31 pol.) Faixa de ajuste do rack com furo quadrado: 631 – 868 mm (24,85 – 34,18 pol.) Para obter mais informações, consulte a Matriz de compatibilidade de dimensões de trilhos e compatibilidade com racks da Dell EMC Enterprise Systems
<b>Peso</b>	S1296 Rack 96 TB 22,9 kg (50,49 lb) S1296 Rack 192 TB 25,6 kg (56,44 lb)
<b>Acessórios incluídos</b>	Dell Ready Rails 2U Sliding Rails, 2 x cabos de alimentação C13 para C14 para PDU em rack (cabos de alimentação com plugue de parede não incluídos)
<b>Acessórios opcionais</b>	Estações de trabalho Axis Para obter mais informações sobre acessórios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Serviços</b>	Suporte no local no dia útil seguinte Mantenha sua unidade de disco rígido
<b>Garantia</b>	Garantia de 5 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

## AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em [axis.com](http://axis.com)