

E4L-H5100

GPON/EPON 1GE ONT



Características

- *Plug and play, auto detecção integrada, auto configuração e auto atualização de software.
- *Suporta diagnóstico monitorado e desabilitação remota de fibra óptica.
- *Velocidade full 1G troca sem bloqueios
- *Tabela de endereço 2048 MAC
- *Acesso de fibra e porta gigabit fornece velocidade de transferência incrivelmente rápida.
- * Monitoramento de porta integrado, espelhamento de porta, limitação de taxa de porta, porta SLA, etc.
- *Suporta detecção automática de polaridade de portas enthernet (AUTO MDIX)
- *IEEE802.1p QoS com quatro níveis de prioridade de filas.
- *Suporta rede mista com OLT convencional para minimizar os custos do operador de rede.
- *Com a tecnologia mais avançada do mercado, possui funções poderosas e garantia QoS em serviços de Enthernet.
- *Aparelhos utilizam menos espaço e consomem menos energia.

Especificações

Informações técnicas	Descrição
Dimensões	100*65*20mm (C X L X A)
Peso	<0.1Kg
Porta da fibra	1 interface GPON,SC/PC modo-único/fibra-única, taxa de Downstream 2.5Gbps, taxa de Upstream 1.25Gbps
Comprimento de onda	Tx 1310nm, Rx 1490nm
Interface da fibra	SC/PC
Sensibilidade RX	<-28dBm (1490nm)
LAN	1*10/100/1000Mbps portas Ethernet adaptáveis, full/half duplex,interface RJ45
Taxa de transferência	A taxa de transferência pode alcançar 900Mbps ou mais
Botão	Reset, power
Potência	<3.5W
Funcionamento	Temperatura de funcionamento: -10~+55°C Humidade de funcionamento: 10~90% (não condensação)
Armazenagem	Temperatura de armazenamento: -30°C~+60°C Humidade de armazenamento:10~90% (não condensação)

Products' Topological Graph

