



Telefone IP sem fio com Wi-Fi WP810

O WP810 é um telefone IP portátil com Wi-Fi criado para atender a aplicações de vários mercados e empresas, inclusive nos setores de varejo, logística, médico e de segurança. Esse telefone sem fio básico com Wi-Fi vem equipado com Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac integrado, antena com projeto avançado e suporte de roaming. Com 6 horas de conversação e recursos de voz em HD com microfones duplos, o WP810 oferece uma opção acessível e apresenta uma combinação de recursos, mobilidade e durabilidade para suprir todas as necessidades de telefonia portátil.



Wi-Fi de banda dupla com antena eficiente e suporte de roaming avançado




2 contas SIP, 2 linhas



Voz em HD e projeto de microfones duplos com AEC e tecnologia Noise Shield



Bateria recarregável de 1500 mAh, 6 horas de conversação, 120 horas em espera



Botão PTT configurável



Porta micro-USB e conector para fones de 3,5 mm

Protocolo/padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Codecs de voz e recursos	Suporta G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (banda larga), iLBC, Opus, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Wi-Fi	Sim, Wi-Fi de banda dupla 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz) integrado. Suporta 802.11k/r/v (WPA2/WPA2-Enterprise).
Criptografia Wi-Fi	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
Tela	LCD TFT colorido de 1,8 pol. (128x160)
Periféricos	2 teclas, discagem, desligar, viva-voz, agenda, teclado com luz de fundo, sensor de proximidade, motor de vibração, botão de volume e teclas de navegação
PTT	Botão PTT personalizável
Portas auxiliares	Conector para fones de 3,5 mm, porta micro-USB para carregamento, microfone duplo, LED indicador de mensagem em espera (MWI) em duas cores
Telefonia	Espera, transferência, encaminhamento, audioconferência de 3 vias, agenda para download (XML, LDAP, até 500 itens), chamada em espera, registro de chamadas (até 100 registros), discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, plano de discagem flexível, toques musicais personalizados, redundância e failover de servidores, PTT
Segurança	Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com segurança AES de 256 bits, SRTP, TLS, controle de acesso a mídia 802.1x
Áudio em HD	Sim, no aparelho e no viva-voz com suporte a áudio em banda larga, suporta HAC
Qualidade de serviço	Qualidade de serviço 802.11e (WMM) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Vários idiomas	Inglês, chinês, alemão, francês, italiano, português, russo, espanhol e outros
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia, upload manual
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal incluída Entrada: 100-240 VCA; Saída: +5 VCC, 1 A (5 W) Bateria Li-ion de 1500 mA, 120 horas em espera e 6 horas de conversação
Aspectos físicos	Dimensões do fone: 158,5 x 50 x 22,5mm Dimensões da base de carga: 81,15 x 75,89 x 36,36mm Peso do aparelho: 120 g Peso da embalagem do aparelho (sem incluir o Manual de Instalação Rápida): 340 g
Temperatura e umidade	Temperatura de operação: 0 °C a 45 °C; umidade de operação: 10-90% (sem condensação) Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C; umidade de armazenamento: 10-90% (sem condensação)
Conteúdo da embalagem	Aparelho, fonte de alimentação universal, base de carga, presilha para cinto, 1 bateria Li-ion, Quick Start Guide (Manual de Início Rápido)
Conformidade	FCC, CE, RCM, IC