



LINHA NHV OUTDOOR

[NHV OUTDOOR SERIES]

A linha NHV da Leyard é a mais atualizada geração de painéis de LED para Outdoor. **Os módulos são impermeáveis com altíssima resistência a chuva, maresia, alto calor ou poeira com proteção IP67.** Ideal para aplicações em MUBIs de áreas litorâneas, painéis 3D, rodovias, colunas, fachadas e outros projetos de OOH:



Borda chanfrada de 45°, que possibilita criar telas com emendas de formatos especiais de ângulo reto e convexa.



Conexão de cabo único para alimentação de dados que simplifica o cabeamento.



Módulos conectados em ligação de estrela ao invés de cadeia para evitar a falha em linha.



Conector de ar à prova d'água para o controle/powerbackpack que fornece uma conexão mais estável.

IMAGENS DO PRODUTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOME DO PARÂMETRO		NHV3	NHV4	NHV6	NHV8	NHV10
GABINETE	Composição do módulo unitário(WxH)	4 X 2				
	Resolução do gabinete(WxH)	384 x 288	320 X 240	192 X 144	160 X 120	128 X 96
	Tamanho do gabinete: mm(WxHxD)	1280x960x80				
	Área do gabinete: (m²)	1.2288				
	Peso convencional: (kg/m²)	26				
	Densidade de pixels (pixels/m²)	90000	62500	22500	15625	10000
	Planicidade da caixa (mm)	≤0.3				
PARÂMETRO ÓPTICO	Correção de brilho de ponto único	Sim				
	Correção de cor de ponto único	Sim				
	Brilho do balanço de branco: (nits)	Padrão: 5000				
	Temperatura: (K)	3000 — 10000				
	Ângulo de visão horizontal: (°)	150				
	Ângulo de visão vertical: (°)	130				
	Desvio da distância central do ponto luminoso (após correção)	<3%				
	Uniformidade de brilho (após correção)	≥97%				
	Uniformidade da cromaticidade	±0.003Cx,Cy				
	Contraste	3000:1				
PARÂMETRO ELÉTRICO	Consumo máx. (W/m²)	720				
	Consumo mode (W/m²)	295	285	265	255	240
	Tensão de operação	AC100~240V (50/60Hz)				
DESEMPENHO	Modo de condução	Acionamento de corrente constante				
	Método de digitalização	12s	10s	6s	4s	2s
	Frequência de mudança de quadro (Hz)	50 & 60				
	Taxa de atualização (Hz)	7680				
	Vida útil típica (hrs)	100.000				

Remark: Above data is subject to change without previous notice.