



## Aparelho sem fio DECT em HD para facilitar a mobilidade DP722

O DP722 é um telefone IP sem fio DECT que permite aos usuários mobilizar a rede VoIP em todos os ambientes de escritório, depósito, loja e residenciais. Suportado pelas estações base DECT DP755, DP752 e DP750 da Grandstream, ele proporciona uma combinação de mobilidade e telefonia com desempenho eficiente. Essa opção financeiramente viável, com ótimo custo-benefício, permite o uso de até 10 aparelhos DP720 em cada estação base (DP755). Cada DP722 suporta o alcance de até 350 metros em ambientes externos (com o DP755/DP752) e 50 metros em ambientes internos, com 20 horas de conversa e 250 horas em espera. Ele apresenta um conjunto de recursos avançados, como suporte para até 20 linhas e 20 contas SIP por aparelho, áudio Full HD, tela colorida de 1,8 polegadas, conector para fones de 3,5 mm, PTT, viva-voz e muito mais. Quando emparelhado com as estações base DECT da Grandstream, o DP722 oferece uma solução DECT sem fio intermediária econômica para qualquer usuário empresarial ou residencial.



Até 20 linhas e 20 contas SIP (com o DP755), ou 10 linhas e 10 contas SIP (com o DP752 e o DP750)



Tecnologia DECT de autenticação e criptografia para proteger chamadas e contas



Audioconferência de 3 vias para facilitar as teleconferências



Botão PTT configurável que possibilita a comunicação por voz imediata



As opções de provisionamento automatizado incluem arquivos de configuração XML e TR-069



Utilize com os PBXs IP da série UCM da Grandstream para obter provisionamento com zero configuração



Áudio em HD para maximizar a qualidade e clareza do áudio; viva-voz full duplex



Suporta recursos avançados de telefonia, incluindo transferência de chamadas, encaminhamento de chamadas, chamada em espera, não perturbe, indicação de mensagem em espera, avisos em vários idiomas, plano de discagem flexível e outros

<b>Interface de transmissão</b>	<p><b>Padrões de telefonia:</b> DECT</p> <p><b>Faixas de frequência:</b> 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (EUA), 1910 – 1920 MHz (Brasil), 1786 – 1792 MHz (Coreia), 1893 – 1906 MHz (Japão), 1880 – 1895 MHz (Taiwan)</p> <p><b>Número de canais:</b> 10 (Europa), 5 (EUA, Brasil e Japão), 3 (Coreia), 8 (Taiwan)</p> <p><b>Alcance em ambientes externos:</b> até 350 metros (com o DP755 e o DP752) ou até 300 metros (DP750)</p> <p><b>Alcance em ambientes internos:</b> até 50 metros</p>
<b>Periféricos</b>	<p>LCD TFT colorido de 1,8 pol (128x160)</p> <p>23 teclas, incluindo 2 teclas programáveis, 5 teclas de navegação/menu, 4 teclas exclusivas para as funções SEND (enviar), POWER/END (ligar/desligar), SPEAKERPHONE (viva-voz), MUTE (silenciar)</p> <p>LED MWI em 3 cores</p> <p>Conector para fones de 3,5 mm</p> <p>Presilha removível para cinto</p> <p>Porta micro-USB para carga alternativa e operação sem bateria</p>
<b>Protocolo/padrões</b>	Compatibilidade HAC com aparelhos auditivos
<b>Codecs de voz</b>	Codec G.722 para áudio em HD e codec G.726 para áudio de banda estreita (G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC e OPUS com suporte via estação base DECT complementar), AEC, AGC, redução de ruído ambiente no microfone do aparelho, eliminação avançada de ruído do áudio de entrada
<b>Recursos de telefonia</b>	Espera, transferência, encaminhamento, conferência de três vias, PTT, chamada em espera para transferência, captação de chamadas, agenda para download, chamada em espera, registro de chamadas, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem flexível
<b>Áudio em HD</b>	Sim, tanto no aparelho quanto no viva-voz
<b>Segurança</b>	Criptografia e autenticação DECT
<b>Vários idiomas</b>	Inglês, tcheco, alemão, espanhol, francês, hebraico, italiano, holandês, polonês, português, russo, turco, árabe, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, coreano, eslovaco, sérvio
<b>Upgrade/provisionamento</b>	Upgrade OTA de software (SUOTA), provisionamento OTA do aparelho
<b>Acesso a várias linhas</b>	Até 20 linhas e 20 contas SIP quando emparelhado com a estação base DECT DP755, ou até 10 linhas e 10 contas SIP quando emparelhado com as estações base DECT DP752 ou DP750
<b>Uso eficiente da energia e energia verde</b>	Fonte de alimentação universal Entrada CA 100-240 V 50/60 Hz; Saída 5 VCC 1 A; Conexão micro-USB; Baterias AAA recarregáveis de Ni-MH de 800 mAh e baixo nível de descarga (250 horas em espera e 20 horas de conversa)
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Aparelho, fonte de alimentação universal, base de carga, presilha para cinto, 2 baterias, Quick Start Guide (Manual de Início Rápido)
<b>Dimensões (A x L x P)</b>	Aparelho: 158 x 50 x 28,1 mm com fivela; Base de carga: 81,15 x 75,89 x 36,36 mm
<b>Peso</b>	Aparelho: 110 g; Base de carga: 44 g; Fonte de alimentação universal: 50 g; Embalagem: 328 g
<b>Temperatura e umidade</b>	Operação: -10 a 50 °C (14 a 122 °F); Carga: 0 a 45 °C (32 a 113 °F) Armazenamento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F); Umidade: 10% a 90% sem condensação
<b>Conformidade</b>	FCC, CE, RCM, IC